

CODO UNIVERSAL DE DUCTO



CARACTERÍSTICAS



- Se utiliza para derivar o cambiar la trayectoria de la instalación a 45° sin importar tu dirección.
- Esta fabricado para ser desarmable.
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.
- Ligero por su fabricación.

APLICACIONES

- Los codos universales para ducto nos ayuda a virar nuestra instalación ya sea en un ángulo de 45° ó 90° sin importar si dicha instalación es horizontal o vertical.

CÓDIGO	MEDIDAS	CALIBRE	EMPATE INCLUIDO	GRADOS
4KDUACOACGA6345	6.3X6.3X16.4 cm	20	SI	45°
4KDUACOACGA1045	10X10X23.2 cm	20	SI	45°
4KDUACOACGA1545	15X15X33.8 cm	20	SI	45°
4KDUACOACGA6390	6.3X6.3X14.4 cm	20	SI	90°
4KDUACOACGA1090	10X10X17.9cm	20	SI	90°
4KDUACOACGA1590	15X15X22.9 cm	20	SI	90°

* Medidas HxWxL



REDUCCIÓN DE DUCTO



CARACTERÍSTICAS

- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.
- Pintura en polvo electrostática color gris liso.
- Al aplicarle el tratamiento de lavado y estar detallado con pintura en polvo nos permite tener mayor resistencia a la corrosión tanto en ambientes secos como húmedos.
- Antes del proceso de pintura todas las piezas se desengrasan, fosfatizan y sellan para mayor durabilidad y mejor acabado.

APLICACIONES

- Diseñado para unir dos tramos de ducto cuadrado de diferentes medidas, es decir cuando se requiere reducir el tamaño de una línea de ducto mayor a una medida inferior o viceversa

CÓDIGO	MEDIDAS	CALIBRE	REDCCIÓN
4KDUREACGA1063	10X10X6.8 cm	20	>6.3
4KDUREACGA1563	15X15X8.5 cm	20	>6.3
4KDUREACGA1510	15X15X8.5cm	20	>10

* Medidas HxLxW

