

DUSTPROOF GAMA LED LB



CARACTERÍSTICAS

- Base y difusor de PC.
- Clip de acero inoxidable.
- Cable gland PG9.
- Empaque de gel de silicona.
- Soporte de acero inoxidable.
- Diseño versátil.
- Difusor de PC resistencia máxima a impactos y a temperaturas extremas.
- Protección IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras de agua).
- Ligero, fácil de instalar y dar mantenimiento.

VENTAJAS

- Adecuado para usarse en ambientes secos o húmedos
- Máxima
- iluminación incluso a -20°C
- Angulo de Haz de 120°.
- Construcción en aluminio y pc para su óptima eficiencia óptica.
- No sufre afectación por frecuentes encendidos y apagados.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO DE LÁMPARA	NÚMERO DE LÁMPARA	TEMPERATURA DE COLOR	WATTS	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	CUBIERTA
1KLDGA120LB60U04F	8X6.4X126 cm	LED 20W T8	1	6000K	20 W	1,680 lm	85~285 VCA	DIFUSOR DE POLICARBONATO RAYADO
1KLDGA220LB60U04F	8X6.4X126 cm	LED 20W T8	2	6000K	20 W	3,360 lm	85~285 VCA	DIFUSOR DE POLICARBONATO RAYADO

* Medidas HxWxL

