

EMPOTRAR AGATA HO



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con la mas alta tecnología en control numérico, a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón para el envoltente.
- Diseño elegante y minimalista, presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.

VENTAJAS

- Tablillas OSRAM® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%
- Driver OSRAM OPTOTRONIC linear con certificación UL.

| CÓDIGO | MEDIDAS | TIPO DE LÁMPARA | TEMPERATURA DE COLOR | NÚMERO DE TIRAS LED | WATTS | FLUJO LUMINOSO | VOLTAJE | CUBIERTA |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1KTEAG035LC50U3522 | 8X60.5X60.5 cm | TABLILLA LED | 5000K | 2 | 35 W | 4,600 lm | 120~277 VCA | POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO |
| 1KTEAG035LC50U3524 | 8X60.5X121.5 cm | TABLILLA LED | 5000K | 2 | 35 W | 4,600 lm | 120~277 VCA | POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO |
| 1KTEAG055LC50U5524 | 8X60.5X121.5 cm | TABLILLA LED | 5000K | 2 | 55 w | 7,600 lm | 120~277 VCA | POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO |

* Medidas HxWxL

