



1K-Illuminación | Luminarios HO

EMPOTRAR LINCE HO



CARACTERÍSTICAS

- Construido a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón.
- Su diseño presenta la imagen clásica de un luminario para plafón traída a la actualidad con excelente eficiencia energética y gran calidad de iluminación.
- Ideal para espacios interiores que requieran una iluminación abundante y bien balanceada, como hospitales, oficinas, pasillos principales, etc.
- Construido con la más alta tecnología, entregando más de 135 lm/w.

VENTAJAS

- Tablillas OSRAM® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers OSRAM® OPTOTRONIC® con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%.

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO DE LÁMPARA	TEMPERATURA DE COLOR	NÚMERO DE TIRAS LED	WATTS	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	CUBIERTA
1KTELI030LC50U3522	7X60.5X60.5 cm	TABLILLA LED	5000K	4	30 W	3,600 lm	120~277 VCA	ACRÍLICO PRISMÁTICO
1KTELI044LC50U5522	7X60.5X60.5 cm	TABLILLA LED	5000K	4	44 W	5,900 lm	120~277 VCA	ACRÍLICO PRISMÁTICO
1KTELI029LC50U3524	7X60.5X121.5 cm	TABLILLA LED	5000K	4	29 W	4,500 lm	120~277 VCA	ACRÍLICO PRISMÁTICO
1KTELI050LC50U3524	7X60.5X121.5 cm	TABLILLA LED	5000K	4	50 W	7,000 lm	120~277 VCA	ACRÍLICO PRISMÁTICO

* Medidas HxWxL

