

EMPOTRAR REFLEX HO



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con la mas alta tecnología en control numérico, a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón para el envoltorio.
- Diseño elegante y minimalista, presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.
- Envoltorio es universal lo que permite mejorar las prestaciones solo cambiando de charola con una nueva configuración.

VENTAJAS

- Tablillas OSRAM® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers OSRAM® OPTOTRONIC® con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO DE LÁMPARA	TEMPERATURA DE COLOR	NÚMERO DE TIRAS LED	WATTS	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	CUBIERTA
1KTERE035LC50U3522	8X60.5X60.5 cm	TABLILLA LED	5000K	1	35 W	4,600 lm	120~277 VCA	POLICARBONOATO FLEXIBLE OPALINO
1KTERE035LC50U3524	8X60.5X121.5 cm	TABLILLA LED	5000K	1	35 W	4,600 lm	120~277 VCA	POLICARBONOATO FLEXIBLE OPALINO
1KTERE055LC50U5524	8X60.5X121.5 cm	TABLILLA LED	5000K	1	55 w	7,600 lm	120~277 VCA	POLICARBONOATO FLEXIBLE OPALINO

* Medidas HxWxL

