



1K-Iluminación | Luminarios HO

## SOBREPONER SB HO



### CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico con gran capacidad lumínica.
- Componentes de alto rendimiento OSRAM® con el que es construido.
- Su ampliación es ideal para espacios amplios, como aulas para enseñanza o capacitación, pasillos de servicio, oficinas, entre otros.
- Su pantalla prismática cumple con altos estándares de seguridad y calidad proporcionando alta durabilidad.

### VENTAJAS

- Tablillas OSRAM® de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers OSRAM® OPTOTRONIC®
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO DE LÁMPARA	TEMPERATURA DE COLOR	NÚMERO DE TIRAS LED	WATTS	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	CUBIERTA
1KTSSB035LC50U3514	7.3X20.8X122 cm	TABLILLA LED	5000K	1	35 W	4,100 lm	120~277 VCA	100% PURO
1KTSSB055LC50U5514	7.3X20.8X122 cm	TABLILLA LED	5000K	1	55 W	6,700 lm	120~277 VCA	100% PURO

\* Medidas HxWxL

