




**T UNIVERSAL****CARACTERÍSTICAS**



- Se utiliza para unir varias líneas de ducto en una instalación eléctrica, permitiendo derivar en 3 direcciones distintas.
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.
- El tipo de material con el que es fabricado nos ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Ligero por su fabricación.

CÓDIGO	MEDIDAS	CALIBRE	EMPATE INCLUIDO
4KDUTEACGA63	6.3X6.3X22.3 cm	20	SI
4KDUTEACGA10	10X10X25.8 cm	20	SI
4KDUTEACGA15	15X15X30.8 cm	20	SI

\* Medidas HxWxL

**X UNIVERSAL****CARACTERÍSTICAS**

- Se utiliza para unir varias líneas de ducto en una instalación eléctrica, permitiendo derivar en 3 direcciones distintas.
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.
- El tipo de material con el que es fabricado nos ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Ligero por su fabricación.



CÓDIGO	MEDIDAS	CALIBRE	EMPATE INCLUIDO
4KDUEQACGA63	6.3X6.3X22.1 cm	20	SI
4KDUEQACGA10	10X10X25.8 cm	20	SI
4KDUEQACGA15	15X15X30.8 cm	20	SI

\* Medidas HxWxL

