

**CARACTERÍSTICAS**

- Consumo 80% menos de energía que los tubos fluorescentes tradicionales.
- No contiene mercurio.
- Arranque de encendido inmediato.
- Libre parpadeo, por lo cual elimina la fatiga visual y dolores de cabeza.
- Ideal para instalarse en: escuelas, centros comerciales, hospitales oficinas, aeropuertos etc.
- Conexión por ambos lados.

VENTAJAS

- Tubo led SMD2835
- Cuerpo del tubo en aluminio 6063.
- Driver integrado.
- Con aluminio para disipación de calor.
- Diseñado a prueba de roturas, incluso si se cae no se rompe.

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO DE LÁMPARA	TEMPERATURA DE COLOR	WATTS	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	CUBIERTA
1ACTL5PO0902C6	1.6X55 cm	LED T5	6000° K	09W	850 lm	85~285 Vca	Clear
1ACTL5PO1804C6	1.6X114.8 cm	LED T5	6000° K	18W	1700 lm	85~285 Vca	Clear
1ACTL5PO0902F6	1.6X55 cm	LED T5	6000° K	09W	850 lm	85~285 Vca	Frost
1ACTL5PO1804F6	1.6X114.8 cm	LED T5	6000° K	18W	1700 lm	85~285 Vca	Frost

* Medidas ØxW

